

Mini Controlador ORP

BL 982411



Descripción

El mini controlador de ORP BL 982411 para montaje en panel, está diseñado especialmente para piscinas y spas. Gracias a su tamaño compacto, BL 982411 se puede instalar en espacios reducidos. BL 982411 es la solución ideal para aquellos que siempre han revisado manualmente el ORP. Con su dosificación automática, este mini controlador reduce significativamente el tiempo de mantenimiento.

El BL 982411 se puede utilizar con cualquier electrodo ORP con conector BNC estándar. El instrumento mide ORP en el rango de 0 a 1000 mV y muestra las lecturas en la pantalla. El LED de estado de forma continua indica si el controlador está en la medición, la administración o el modo de alarma.

BL 982411 también está provisto de un relé para la selección de la dirección de dosificación, oxidación o reducción.

Especificaciones

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Rango | 0 a 1000 mV |
| Resolución | 1 mV |
| Rendimiento(@20°C/68°F) | ±5 mV |
| calibración | manual, con selector CAL |

| | |
|-------------------------------------|--|
| La dosificación de relé | máximo 2A (protegido por fusible), 250 Vac, 30 VCC |
| La dosificación de Selección | ácido o alcalina contacto abierto = dosificación ácida = relé ON si medición > punto de contacto cercano = dosificación alcalina = relé ON si medición |
| punto de ajuste | ajustable, de 0 a 1000 mV |
| Tiempo extra | ajustables, típicamente de 5 a 30 minutos aproximadamente |
| Impedancia de entrada | 10 ¹² Ohm |
| Fuente de alimentación | 12 VDC adaptador (incluido) |
| Dimensiones | 79 x 49 x 95 mm (3.1 x 1.9 x 3.7") |
| Peso | 200 g (7.1 oz.) |

Accesorios

SONDAS

- **HI 2001** PVDF cuerpo ORP con 1/2 "NPT", conector BNC y 3m (9,8') de cable para el flujo continuo a través de monitoreo.

SOLUCIONES

- **HI 7020L** ORP Prueba solución@200-275 mV, 500 mL
- **HI 7022L** ORP Prueba solución@470 mV, 500 mL
- **HI 7091L** Solución de reducción pretratamiento ORP, 500 mL
- **HI 7092L** Solución pre tratamiento oxidante ORP, 500 mL
- **HI 70300L** Solución almacenamiento electrodos 500 mL

ACCESORIOS

- **HI 710005** 115 VAC/12 VDC Adaptador
- **HI 710006** 230 VAC/12 VDC Adaptador2
- **HI 740146** Modulo de montaje

Cómo pedir

- **BL 982411-0** (12 VCC) y **BL 982411-1** (115/230V) se suministran con soportes de montaje, cubierta transparente y manual de instrucciones

Ventajas

- **Fácil de manejar**
- **Revestimiento ignífugo**

- **Selección de una sobredosificación, sistema de protección**
- **Cubierta resistente a salpicaduras**

Video

No Especifica