

Mini Controlador de Conductividad con medida en uS/cm

BL 983313



Descripción

Estos mini controladores que HANNA ha diseñado están especialmente contruidos para el acondicionamiento del agua y las aplicaciones en crecimiento. De tamaño compacto, que puede ser montado en espacios confinados o incluso justo al lado de una cubeta o barril que contiene los productos químicos. Estos medidores permiten el control automático de las instalaciones previamente seleccionados de forma manual. Las Medidas de la CE se muestran en la pantalla y el LED de varios colores de forma continua indica si el mini controlador esta en medición, administración o en modo de alarma.

El BL 983313 otorga medidas entre 0 a 1999 uS/cm.

Los usuarios pueden elegir el modo de dosificación, automático o manual con un interruptor en el panel frontal. El control manual es particularmente útil durante las operaciones de mantenimiento, ya que permite a los operadores activar o desactivar el relé de dosificación según las necesidades. El sistema de control de las horas aconseja a los usuarios cuando el relé está activo durante demasiado tiempo, ayudando a prevenir más de la dosis.

Especificaciones

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Rango | 0 a 1999 µS/cm |
| Resolución | 1 µS/cm |
| Rendimiento(@20°C/68°F) | ±2% f.s. |

| | |
|------------------------------------|--|
| Sondas | HI 7634-00 CE / TDS con sensor de temperatura interna y 2 m(6,6') de cable (no incluido) |
| Compensación de temperatura | automático, de 5 a 50° C(41 a 122° F) con b= 2% /°C |
| calibración | manual, con CAL trimmerv |
| La dosificación de relé | máximo 2A (protegido por fusible), 250 Vac, 30 VCC cuando la medida> |
| Punto de partida | ajustable desde 0 a 1999 µS/cm |
| Tiempo extra | ajustables, típicamente de 5 a 30 minutos aproximadamente |
| Fuente de energía | modelos "-0": 12 V CC del adaptador (incluido) los modelos de "-1": 115/230 VAC ± 10% 50/60Hz; |
| Dimensiones | 79 x 49 x 95 mm (3.1 x 1.9 x 3.7") |
| Peso | modelos "-0": 200 g (7,1 oz) / modelos "-1": 300 g (10,6 oz.) |

Accesorios

ACCESORIOS

- **HI 710005** 115 VAC/12 VDC Adaptador de corriente
- **HI 710006** 230 VAC/12 VDC Adaptador de corriente
- **HI 740146** Soportes de montaje

SONDAS

- **HI 7634-00** EC/TDS sonda con sensor de temperatura interna y 2m (6.6') cable
- **HI 7634-00/4** EC/TDS sonda con sensor de temperatura interna y 4 m (13.1') cable
- **HI 7634-00/5** EC/TDS sonda con sensor de temperatura interna y 5 m (16.4') cable

Cómo pedir

- **BL 983313-0** (12 VCC), **BL 983313-1** (115/230V) se suministran con soportes de montaje, la cubierta transparente y manual de instrucciones.

Ventajas

- **Fácil de manejar**
- **Revestimiento ignífugo**
- **Selección de una sobredosificación, sistema de protección**
- **Cubierta resistente a salpicaduras**

Video

No Especifica