

## Mini Controlador de Conductividad con medida en $\mu\text{S/cm}$

BL 983320



### Descripción

Estos mini controladores que HANNA ha diseñado están especialmente contruidos para el acondicionamiento del agua y las aplicaciones en crecimiento. De tamaño compacto, que puede ser montado en espacios confinados o incluso justo al lado de una cubeta o barril que contiene los productos químicos. Estos medidores permiten el control automático de las instalaciones previamente seleccionados de forma manual.

Las Medidas de la CE se muestran en la pantalla y el LED de varios colores de forma continua indica si el mini controlador esta en medición, administración o en modo de alarma.

El BL 983320 otorga medidas entre 0.0 a 199.9  $\mu\text{S/cm}$ .

Los usuarios pueden elegir el modo de dosificación, automático o manual con un interruptor en el panel frontal. El control manual es particularmente útil durante las operaciones de mantenimiento, ya que permite a los operadores activar o desactivar el relé de dosificación según las necesidades. El sistema de control de las horas aconseja a los usuarios cuando el relé está activo durante demasiado tiempo, ayudando a prevenir más de la dosis.

### Especificaciones

<b>Rango</b>	0.0 a 199.9 $\mu\text{S/cm}$
--------------	------------------------------

<b>Resolución</b>	0.1 $\mu$ S/cm
<b>Rendimiento(@20°C/68°F)</b>	$\pm$ 2% f.s.
<b>Sondas</b>	HI 7634-00 CE / TDS con sensor de temperatura interna y 2 m(6,6') de cable (no incluido)
<b>Compensación de temperatura</b>	automático, de 5 a 50° C(41 a 122° F) con b= 2% /°C
<b>calibración</b>	manual, con CAL trimmerv
<b>La dosificación de relé</b>	máximo 2A (protegido por fusible), 250 Vac, 30 VCC cuando la medida>
<b>Punto de partida</b>	ajustable desde0 a199.9 $\mu$ S/cm
<b>Tiempo extra</b>	ajustables, típicamente de 5 a 30 minutos aproximadamente
<b>Fuente de energía</b>	modelos “-0”: 12 V CC del adaptador (incluido) los modelos de “-1”: 115/230 VAC $\pm$ 10% 50/60Hz;
<b>Dimensiones</b>	79 x 49 x 95 mm (3.1 x 1.9 x 3.7’)
<b>Peso</b>	modelos “-0”: 200 g (7,1 oz) / modelos “-1”: 300 g (10,6 oz.)

## Accesorios

### ACCESORIOS

- **HI 710005** 115 VAC/12 VDC Adaptador de corriente
- **HI 710006** 230 VAC/12 VDC Adaptador de corriente
- **HI 740146** Soportes de montaje

### SONDAS

- **HI 7634-00** EC/TDS sonda con sensor de temperatura interna y 2m (6.6') cable
- **HI 7634-00/4** EC/TDS sonda con sensor de temperatura interna y 4 m (13.1') cable
- **HI 7634-00/5** EC/TDS sonda con sensor de temperatura interna y 5 m (16.4') cable

## Cómo pedir

- **BL 983320-0** (12 VCC), **BL 983320-1** (115/230V) se suministran con soportes de montaje, la cubierta transparente y manual de instrucciones.

## Ventajas

- **Fácil de manejar**
- **Revestimiento ignífugo**
- **Selección de una sobredosificación, sistema de protección**

- **Cubierta resistente a salpicaduras**

## Video

No Especifica