

# Medidor de pureza de agua PWT

HI 98308



## Descripción

La Prueba de Agua Pura (PWT) permite a los usuarios revisar la pureza de su agua destilada o desmineralizada en laboratorio o ambientes industriales.

La PWT es ideal para campos como el lavado de placa de circuito impreso, lavandería, limpieza a vapor, el control de batería del carro y todas las áreas en donde es usada el agua destilada, desmineralizada o pura.

Este medidor está elaborado en una cubierta durable que le proporciona excelente seguridad contra entornos industriales agresivos.

## Especificaciones

<b>Rango</b>	0.0 a 99.9 $\mu\text{S}/\text{cm}$
<b>Resolución</b>	0.1 $\mu\text{S}/\text{cm}$
<b>Precisión (@20°C/68°F)</b>	$\pm 2\%$ F.S.
<b>Calibración</b>	manual, un punto
<b>Compensación de temperatura</b>	Automática 0 a 50°C (32 a 122°F) con $\beta=2\%/^{\circ}\text{C}$ típico

<b>Tipo de batería/vida</b>	1.5V (4)/aproximadamente 250 horas de uso continuo
<b>Condiciones Ambientales</b>	0 a 50°C (32 a 122°F); HR máx. 95%
<b>Dimensiones (sólo medidor)</b>	175 x 41 x 23 mm (6.9 x 1.6 x 0.9'')
<b>Peso (sólo medidor)</b>	95 g (3.4 oz.)

## Accesorios

### ELECTRODOS

- **HI 73308** Sonda de repuesto\* para HI 98308

### SOLUCIONES

- **HI 70033P** Solución de calibración 84  $\mu$ S/cm, Sacos (25) de 20 mL

## Cómo pedir

- **HI 98308** (PWT) es suministrado con una cobertura de protección, destornillador de calibración, baterías e instrucciones.

## Ventajas

- **Sonda de temperatura expuesta para respuesta rápida.**
- **Sensores de grafito para polarización reducida.**
- **Sondas reemplazables.**

## Video

[Ver Video](#)