

## Electrodo combinado de pH recargable, brazo lateral y tasa de flujo rápido, BNC

HI 1135B



### Descripción

Electrodo combinado de pH recargable, brazo lateral y tasa de flujo rápido, conexión BNC.

Recomendado para monitoreo continuo con llenado a distancia

### Especificaciones

<b>Referencia</b>	Doble Ag/AgCl
<b>Unión/Tasa de flujo</b>	Cerámica, doble / 30-40 $\mu$ L/h
<b>Electrolito</b>	KCl 3.5M
<b>Presión Máxima</b>	3 bar con presión hacia atrás
<b>Rango</b>	pH: 0 a 14
<b>Temperatura de operación recomendada</b>	30 a 85°C (86 a 185°F)
<b>Punta/Forma</b>	Esférica (dia: 9.5mm)
<b>Sensor de temperatura</b>	no

<b>Amplificador</b>	no
<b>Material del cuerpo</b>	Vidrio
<b>Cable**</b>	coaxial; 1 m (3.3')
<b>Conexión</b>	BNC

\*Para pH metros con sistema CAL CHEK

\*\* No para modelos con tapón de rosca

## Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

No Especifica

## Ventajas

No Especifica

## Video

No Especifica