

## Sonda con registro para pH/pH+ORP/ ISE, DO, EC+turbidez, temperatura con escudo protector largo

HI 7639829



### Descripción

Después de iniciar un registro, las sondas con registro HI 7629829 y HI 7639829 pueden ingresar de manera autónoma los parámetros sin conexión posterior al HI 9829 o al HI 98290.

Con tan solo conectar la sonda con registro al HI 9829, HI 98290 o al PC es posible recuperar las mediciones ingresadas.

### Especificaciones

<b>Configuración Compatible Conector 1</b>	pH, pH/ORP, amonio ISE, cloruro ISE, nitrato ISE
<b>Configuración Compatible Conector 2</b>	oxígeno disuelto
<b>Configuración Compatible Conector 3</b>	EC/Turbidez
<b>Actualizable</b>	-
<b>Sensor de Temperatura</b>	interno
<b>Ingreso Autónomo</b>	si
<b>Intervalo de ingreso</b>	1 segundo a 3 horas
<b>Interfaz de Computador</b>	USB (HI 76982910)

<b>Memoria</b>	140,000 medidas (único parámetro registrado); 35,000 medidas (Todos los parámetros registrados)
<b>Temperatura operativa</b>	-5 a 55oC*
<b>Profundidad máxima</b>	20 m (66')*
<b>Especificación de cable</b>	Cable blindado multiconductor-multistrand con una parte interna resistente a 68 kg (150 lb) de uso intermitente
<b>Materiales humedecidos</b>	Cuerpo: ABS; Roscas: nylon; Escudo: ABS/316 SS, temperatura de la sonda: 316; Anillos O: EPDM
<b>Tipo de batería Sonda de ingreso</b>	1.5V (4) AA a
<b>Vida de la batería de la sonda Intervalo</b>	1-5 segundos;1 minuto;10 minutos
<b>Vida de la batería de la sonda todos los canales de ingreso (sin promedio)</b>	72 horas;22 días;70 días
<b>Vida de la batería de la sonda todos los canales de ingreso (10 muestras promedio)</b>	72 horas;11 días;65 días
<b>Muestra ambiental</b>	dulce, agua salobre, agua de mar
<b>Protección a prueba de agua</b>	IP68
<b>Dimensiones (sin cable)</b>	482 mm (19.0"), dia 46 mm (1.8")
<b>Peso (con baterías y sensores)</b>	819 g (28.9 oz)

\* Sensores para ISE Reducidos

## Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

- **HI 7639829/4** Sonda con registro para pH/pH+ORP/ ISE, DO, EC+turbidez, temperatura, con HI 7698296 escudo protector largo, y cable de 4 m (13.1')
- **HI 7639829/10** , Sonda con registro para pH/pH+ORP/ ISE, DO, EC+turbidez, temperatura, con HI 7698296 escudo protector largo, y cable de 4 m (33')

## Ventajas

No Especifica

## Video

No Especifica